



## Technische Daten

11.04.2022

6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware  
HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei

HA67-19.0/3.2

Artikelnummer: 321-30000



Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 19.0 mm  
Ø nach Schrumpfung max. (d): 3.2 mm  
Wanddicke (WT): 3.2 mm  
Schrumpfrate: 6:1  
Längsschrumpfung: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht flammwidrig  
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +110 °C

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm IEC 243  
Zugfestigkeit: 14 MPa  
Bruchdehnung: ≥400%



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.