

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 90.210.3020.2

**Konfektionierte Leitung GST08i2BS 75T 30GNO3**

GST08i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe grün, Leiterfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H03V2V2H2-F

Art. Nr.	90.210.3020.2
EAN	4049088365706
Bestelleinheit	75 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST08i2 Buchse
Ausführung Seite 2	GST08i2 Stecker

**Werkstoff**

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----