





## FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400lm 34W

Artikelnummer 88090190





















Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen), dimmbar. Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Mikroprismatische Abdeckung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Einlegen in Decke, Pendelausführung als Variante möglich Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten   |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 88090190   |
| Bestellbezeichnung   | Flat-E LED MP M625 DALI  |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, nicht austauschbar  |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D   |
| Dimmbarkeit  | DALI   |
| Netzspannung   | 230V/50Hz  |
| Spannungsart   | AC   |
| Anschlussleistung max.                                       | 34 W   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 100 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 3400 lm  |
| Farbtemperatur   | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80  |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3  |
| Nennlebensdauer  | 70000 h  |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10  |
| Lichtoptik   | Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch                         |
| Lichtverteilung  | Extensiv   |
| Abstrahlwinkel   | 100°   |
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H                        | 19   |





## FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400Im 34W | Artikelnummer 88090190

| Technische Daten                         |                              |
|--|------------------------------|
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 40 Stück                     |
| Gehäuse                                  | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | 10 °C                        |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 40 °C                        |
| Prüfungen                                |                              |
| Schutzklasse                             | SKII                         |
| Schutzart                                | IP40                         |
| Brennbarkeit (UL94)                      | НВ                           |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C                   |
| CE-Konform                               | Ja                           |
| Maße und Gewichte                        |                              |
| Länge (L)                                | 621 mm                       |
| Breite (B)                               | 621 mm                       |
| Höhe (H)                                 | 14 mm                        |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 4,9 Kg                       |
| Nettogewicht                             | 4,2 Kg                       |
| Inhalts-/Verpackungsmenge                | 1 Stück                      |
| Paletteneinheit                          | 50 Stück                     |





## FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400Im 34W | Artikelnummer 88090190