

**Leuchtenart:** Pollerleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2203

**Schutzart:** IP 54

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Innen – und Außenbereich

**Leuchtmittel:** LED Modul 25 W, incl. Konverter  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

**Konstruktion:**

Aluminiumguß, Aluminiumprofil  
Konusraster – Spiegeloptik aus hochglänzendem eloxierten Aluminium für tief- / breitstrahlende, rotationssymmetrische Lichtverteilung  
Schlagzäher Schutzzylinder aus Plexiglas, klar  
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
3 Befestigungslöcher 9x15 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø120mm  
Schutzleiteranschluß  
Schutzart IP 54  
Spritzwassergeschützt  
Staubgeschützt  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar.  
Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdssockel (690010) befestigen.  
Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.  
Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.  
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:  
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

