


## LED-Einbaudownlight, IP44

**Artikel-Nr. 12127023**

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 375lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**Artikel-Nr.** 12127023  
**Stand:** 20.07.2021 12:58

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff
Leistung	5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	3 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung