

Bedienungsanleitung PSKVL 315

Bei dem Produkt handelt es sich um eine nichtwiederanschließbare, spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung. Sie ist dafür vorgesehen, bewegliche elektrische Geräte mit einer ortsfesten Steckdose (IP44) zu verbinden. Zur gefahrlosen Benutzung beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Der Betrieb der Verlängerungsleitung ist nur an Steckdosen mit Schutzleiter erlaubt.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, jedoch niemals unter oder im Wasser zu verwenden.
- Die wasserschützende Funktion der Verbindung von Stecker und Kupplung wird nur dann erreicht, wenn ein Stecker gleicher Schutzart verwendet wird (IP44).
- In feuchter Umgebung sollte - wenn kein Stecker eingesteckt ist - die Schutzkappe der Kupplung geschlossen sein.
- Die Verlängerungsleitung darf nicht im komplett zusammengerollten Zustand betrieben werden.
- Das Produkt ist zur Verwendung bei Umgebungstemperaturen, die üblicherweise 25 °C nicht überschreiten, aber gelegentlich 35 °C erreichen, geeignet.
- Die Verlängerungsleitung darf nicht mehr benutzt werden, wenn der Stecker oder die Kupplung defekt oder die Isolierung der Leitung beschädigt ist.

Technische Daten:

Nennspannung:	AC 250V
Nennstrom:	16A
Schutzart:	IP44
Leistungstyp:	H07RN-F 3G1,5mm ²

