



EHZ722APZL, 2 ZP, 1 VAPZ

Artikel-Nr.: 7195250
Typ: EHZ722APZL

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 210 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

Werkstoff

| | |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|-----------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm |
| Anreihbar | - |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 2 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Netzform | TN-S |
| Plombierbar | - |
| PVC-frei | ja |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Verdrahtung | 5-polig |
| Witterungsbeständig | - |
| Zähleraufnahme | eHZ Befestigung |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm ² |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm ² |

Zertifikate & Standards

| | |
|-------|------------------|
| CE | ja |
| REACH | nein |
| RoHS | ja / Ausnahme 6c |
| VDE | ja |