


LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17621010



LED-Konverter 350 mA, schaltbar Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 21W, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	17621010
Stand:	22.07.2021 20:08

Konfektionierung	ohne
Leistung	1-21 W
Strom	350 mA
Ansteuerung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Leistung	1-21 W
Maße	L 128 x B 50 x H 13 mm
Eingangsspannung	AC: 220-240 V

Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schaltungsart	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm