

LP-Adapter Han Q 4/2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 12 006 9901
Beschreibung	LP-Adapter Han Q 4/2
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120069901

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Zubehörtyp	Leiterplattenadapter
Zubehörbeschreibung	im Han [®] Q 4/2

Ausführung

Geschlecht	Stift Buchse
Hinweise	für Leiterplatten bis 2,4 mm

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	30 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde	400 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter	690 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstrom (Signal)	7,5 A
Bemessungsspannung (Signal)	250 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	4 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	2
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Liquid-crystal polymer (LCP)
-------------------	------------------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	16,3 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140017511
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)