




LED-Einbaustrahler-Set BB03, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 41463073



| Ø (m) | E0(0°) [lx] |
|-------|----------------|
| 1.0 m | 0.710.6 1184.1 |
| 2.0 m | 1.411.3 296.0 |
| 3.0 m | 2.111.9 131.6 |
| 4.0 m | 2.812.5 74.0 |
| 5.0 m | 3.513.1 47.4 |



LED-Einbaustrahler-Set BB03, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, weiss, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu-lose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI-2 .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 41463073 |
| Stand: | 20.07.2021 21:57 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Lieferung | inkl. Anschlussbox, 5-polig |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Ansteuerung | DALI-2 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 36 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 30 ° |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung | Ja |