

Yellock Monoblock 30 female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	11 05 325 3101
Beschreibung	Yellock Monoblock 30 female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11053253101

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han-Yellock®
Komponente	Monoblock

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	Han-Yellock® 30
Kontaktanzahl	25
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen. ACHTUNG! Es ist nicht möglich, 2 Monoblöcke 30 in die Han-Yellock® 60 Serie einzubauen!

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 4 mm ²
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	22,64 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140109797
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder