

### APT OD YE 62 (785 368)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

**Technische Angaben (in %) / Materialwert (in %)**

**Materialwert (in %) / Materialwert (in %)**

**Materialwert (in %) / Materialwert (in %)**

**Materialwert (in %) / Materialwert (in %)**

**Materialwert (in %) / Materialwert (in %)**

**Materialwert (in %) / Materialwert (in %)**

Typ	APT OD YE 62
Art.-Nr.	785 368
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	62 (3XL)
Design-Code	TOYEGRRE0000P0
Gewicht	866 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364452244
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.