

NT Box montiert und Flat Pack Netzwerktechnik



Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Statische Belastbarkeit	30 N / HE
Material:	Rückwand/Deckel/Boden/Vertikalstreben: Stahlblech 1,25 mm Tür: Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 482,6 mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 1,50 mm
Oberfläche:	Rückwand/Deckel/Boden/Seitenwände: pulverbeschichtet Vertikalstreben/19" Lochwinkel: verzinkt
Farben:	RAL 7035 Lichtgrau
Maße:	Nutzbare Innenmaß: Nenntiefe abzgl. 55 mm Kabeleinführung: 45 x 400 mm (T x B), auf 90 x 400 mm (T x B) erweiterbar Türöffnungswinkel: 110°

Lieferumfang

1x	Rückwand
2x	Dach/Boden- Modul
2x	Vertikalstrebe vorne
2x	Bürstenleiste für Dach/Boden
2x	Seitenwand passiv belüftet (gesteckt; optional verschraubt)
1x	Front- Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333
2x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA
1x	Kabelabfangschiene (nur vormontierte Boxen)
1x	Erdungssatz

NT Box vormontiert

Tiefe	Breite	Höhe	HE	Bestell-Nr.
400	570	350	6	7306400
400	570	475	9	7309400
400	570	625	12	7312400
400	570	750	15	7315400
400	570	875	18	7318400
400	570	1.025	21	7321400
500	570	350	6	7306500
500	570	475	9	7309500
500	570	625	12	7312500
500	570	750	15	7315500
500	570	875	18	7318500
500	570	1.025	21	7312500
600	570	350	6	7306600
600	570	475	9	7309600
600	570	625	12	7312600
600	570	750	15	7315600
600	570	875	18	7318600
600	570	1.025	21	7321600

NT Box Flat Pack

Tiefe	Breite	Höhe	HE	Bestell-Nr.
500	570	350	6	7406500
500	570	475	9	7409500
500	570	625	12	7412500
500	570	750	15	7415500
500	570	875	18	7418500
500	570	1.025	21	7421500
600	570	350	6	7406600
600	570	475	9	7409600
600	570	625	12	7412600
600	570	750	15	7415600
600	570	875	18	7418600
600	570	1.025	21	7421600