

Artikeldatenblatt 1043

STAND 04/2026

Art.-Nr.:	1043
Artikel:	Multipool CBS
EAN:	4255637500430
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand (RZ) Decke (SI)
Erkennungsweite:	24m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK10
Max. Leistung AC:	8VA
Max. Leistung DC:	2,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	280lm
Lichtstrom Notbetrieb:	280lm
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9003



Multipool CBS

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation!
Leuchtmittel (LED) in konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

Abmessungen

Breite (mm):	350
Höhe (mm):	110
Tiefe (mm):	75
Nettogewicht (kg):	0,7
Bruttogewicht (kg):	0,83



Maßzeichnung | Dimensional drawing

