

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.452.4063.1

### Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 15H 40SW

RST16i5 Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	46.452.4063.1
EAN	4049088296369
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	2,264 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

<p style="font-size: 8px;">These dimensions will be regularly checked if necessary</p> <p style="font-size: 8px;">Diese Abmessungen werden bei Bedarf regelmäßig überprüft</p> <p style="font-size: 8px;">Diese Abmessungen werden bei Bedarf regelmäßig überprüft</p>	 <p><math>\phi 24</math></p>	<p><b>Buchsenenteil mit Zugentlastung</b> female connector with strain relief Farbe: siehe Tabelle colour: see table</p> <p><b>H05Z1Z1-F5G1,5</b> schwarz/ black halogenfrei/ halogen free</p> <p><b>5x ultraschallverdichtete</b> ultrasonically welded</p> <p>1 = braun/ brown 2 = schwarz/ black ⊕ = grün-gelb/ green-yellow N = blau/ blue 3 = grau/ grey</p> <p>ca. 81</p> <p>L ± 3%</p> <p>Gesamtlänge/ total length</p>	<p><b>Kodierung/coding C1</b> 250V/16A</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Farbe/ colour</td> <td>.F</td> </tr> <tr> <td>schwarz/ black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>lichtgrau/ light grey</td> <td>.0</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>L</th> <th>Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)</th> <th>Typ type</th> </tr> <tr> <td>46.452.XX63.F</td> <td>XX in dm-Schritten</td> <td>46.452.1063.1 = 10dm/L = 1000mm</td> <td>RST1615KSB- 15H 10SW</td> </tr> <tr> <td>46.452.XX63.F</td> <td>XX in dm-steps</td> <td>46.452.1063.0</td> <td>RST1615KSB- 15H 10GL</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> <p>Terminierung Size ISO 14406/Termination system Size ISO 14406. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Präzisionstoleranz nach DIN 1875/ Precision tolerance according to DIN 1875</p> <p>Material/Material: 2014, 15.12., Treschen</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. 46.452.1063.0 01K</p> <p>Wieland RST1615 KONFEKT LEITUNG</p> <p>Buchse-fr. Ende, Schraubenschl. ohne DS, halogenfrei pre assembled cable, screw connection, halogen free</p>	Farbe/ colour	.F	schwarz/ black	.1	lichtgrau/ light grey	.0	Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type	46.452.XX63.F	XX in dm-Schritten	46.452.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15H 10SW	46.452.XX63.F	XX in dm-steps	46.452.1063.0	RST1615KSB- 15H 10GL
Farbe/ colour	.F																				
schwarz/ black	.1																				
lichtgrau/ light grey	.0																				
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type																		
46.452.XX63.F	XX in dm-Schritten	46.452.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15H 10SW																		
46.452.XX63.F	XX in dm-steps	46.452.1063.0	RST1615KSB- 15H 10GL																		

464521063001K\_1 CADW3028 Treschen 2014-12-17 11:47:28 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 -