


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**111-00295****MBT14HFC**

Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
Produktfamilie	MBT-FC-Serie
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Hochtemperaturanwendungen
Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar (außer Beschichtung)
Breite (W)	7,9 mm
Bündel Ø max.	102 mm
Bündel Ø min.	17 mm
Dicke (T)	0,38 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,008542 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	362 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1020 N
UL File Nummer	E547605
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Zulassungen/Normen	CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓