

Produktdatenblatt

Art. Nr. 55.504.1053.0

Durchgangsklemme WKM 4 / 15/V0

 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau


| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 55.504.1053.0 |
| EAN | 4015573478503 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--|-------------------|
| Nennquerschnitt | 4 mm ² |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 28 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 32 mm |

Anschlussdaten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,5 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 6 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,5 mm ² |

