

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.032.1055.7

**Geräteanschluss RST20i3F S2 M01VH GN0**

RST20i3 Geräteanschluss M25, 3-polig, Steckerteil in Federkrafttechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kodierfarbe laubgrün



Art. Nr.	96.032.1055.7
EAN	4015573875258
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern AderendhülsenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	laubgrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	2
Abisolierlänge	14,5 mm

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschluss Gewinde	M25
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69



Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

### Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,114 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

### Abmessungen

Länge	44,6 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm

### Technische Zeichnung

A
1
2
3
4
5
6

**Auslieferungszustand**  
delivery status

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A
1
2
3
4
5
6

These dimensions will be especially needed at delivery:  
 Diese Abmessungen werden besonders benötigt:  
 Diese Abmessungen sind besonders wichtig bei der Lieferung.

These dimensions will be especially needed at delivery:  
 Diese Abmessungen werden besonders benötigt:  
 Diese Abmessungen sind besonders wichtig bei der Lieferung.

These dimensions will be especially needed at delivery:  
 Diese Abmessungen werden besonders benötigt:  
 Diese Abmessungen sind besonders wichtig bei der Lieferung.

Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K  
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

96.032.1055.7	R512013F S2 M01VH GN02	grün / green
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> Additional data see CATALOG or eCatalog. <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>		
<small>Toleranzierung Size ISO 14463/Tolerance system Size ISO 14463/Prinzip: Die ISO-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Gemäß dem Umhüllprinzip sind die Abmessungen an Form und Parallelismus durch die Toleranzen begrenzt. Die Abmessungen an Form und Parallelismus sind durch die Toleranzen begrenzt. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances.) / Prinzip: Die ISO-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Gemäß dem Umhüllprinzip sind die Abmessungen an Form und Parallelismus durch die Toleranzen begrenzt. Die Abmessungen an Form und Parallelismus sind durch die Toleranzen begrenzt. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. List of prohibited / See table for excluded substances) to be declared)</small>		
Freitoleranz nach / General tolerance	EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / EAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use:
Werkstoff/Material: / 2015	Tag/Date: / 09.07.	Name: / Hoffmann
Maßstab: / 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.:	96.032.1055.7 13K
Vol. /	Ersetzt / Replacement for: /	Maße in mm/Dimensions are in mm
 www.wieland-electric.com		<b>STECKERTEIL</b> male connector

960321055713K\_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-07-16 10:09:03 24 1.000 3 6 QU-MEE-017/14 -