

Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche

SC-FF starres Innengewinde, IP40

Starres Innengewinde, Messing vernickelt.


Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Innengewinde
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewindes besitzt



HelaGuard SC-FF mit starrem Innengewinde.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Innengewinde



TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Länge (L)	A/F Grund- körper (A/F1)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
SC16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30600
SC20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30601
SC25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30602
SC32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-30603

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

