

## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1604.2

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25 X16WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 16 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | U2.238.1604.2 |
| EAN            | 4015573886520 |
| Bestelleinheit | 3 Stück       |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

##### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 37 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                          |
| Farbe der Leitung                | weiß                             |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,2 mm                          |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST18i3 Stecker                  |

##### Werkstoff

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinnt  |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 9,231 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

##### Abmessungen

|             |      |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 16 m |
|-------------|------|

## Technische Zeichnung

