

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.576.0000.7

Steckverbinder RST25i5S6S1 ZR3SV BG03

Steckverbinder RST25i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250V/400V, 3x32A (bei 6mm²), für Leitungsdurchmesser 13-18 mm, Kodierung Farbe betongrau, Leitungsquerschnitt 1,5 -6,0mm², Griffhülse schwarz, Kontakteinsatz betongrau.



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 99.576.0000.7 |
| EAN | 4049088167553 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

| | |
|---------|--|
| Hinweis | fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Adernhülsen anschliessen |
|---------|--|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | betongrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Anschlussdaten

| | |
|--|---------------------|
| Kabeldurchmesser max. | 18 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 13 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max. | 4 mm ² |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min. | 1,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max. | 6 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min. | 1,5 mm ² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |

Ausführung

| | |
|----------------|-----------------------|
| Ausführung | Stecker |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,36 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Länge | 94,6 mm |
| Breite | 35,4 mm |
| Höhe | 35,4 mm |