

LED Stripe
Professional, COB, 24V-15W, 6500 K, IP67, 5m


Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge	5 m
Montageort	Innen, Außen	max. Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	12 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	4,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Breite Schlauch	12 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Höhe Schlauch	2,2 mm
Bereitschaftsmodus		Länge Endkappe	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	14 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	3,2 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	370 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Leitungslänge Primär	0,5 m	Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 67
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	54000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	27000
Anzahl Kanäle	1	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	D
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbtemperatur	6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1870 lm		
Lichtausbeute 1m	115 lm/W		
LED/Meter	288		
Segment Länge	27,77 mm		
Segment LED Anzahl	8		
LED Abstand	3,47 mm		
Biegeradius min.	70 mm		

