

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.8853.0

### Flachleitungsadapter GST18I5A S E F8

gesis NRG Einspeisung für Flachleitung 5G10 mm<sup>2</sup> als Mitteleinspeisung zum beidseitigen Anschluss der Flachleitung über Reihenklemmen. Die Einspeisung erfolgt über eine Verschraubung M40x1,5mm. Durch einen zusätzlichen Blindstopfen M40 kann eine Weiterleitung nachgerüstet werden. Material: 1 mm verzinktes Stahlblech. Einführung über metrischer Verschraubung M40 für Rundleitung H05VV-F oder NYM.



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.050.8853.0 |
| EAN            | 4015573913417 |
| Bestelleinheit | 3 Stück       |

## Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom            | 50 A                                    |
| Schutzart (IP)             | IP20                                    |
| Mechanische Codierung Code | ja                                      |
| Polkennzeichnung           | L3, L2, PE, N, L1                       |
| Verriegelbar               | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |

#### Ausführung

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ausführung    | Mitteleinspeisung |
| Phasenabgriff | L1-L3             |

#### Werkstoff

|           |           |
|-----------|-----------|
| Brandlast | 1,671 kWh |
|-----------|-----------|

## Technische Zeichnung

