

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.2007.1

Konfektionierte Leitung GST15I3KSBD 25 W X20SW

GST18i3 Netzanschlussleitung Buchse - Schuko®, Länge
 20 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe
 schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.2007.1
EAN	4049088138706
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Schuko-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	11,518 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	20 m
-------------	------