



## Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: LFD15009-NW



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen eignet sich zur Beleuchtung von Lagerflächen, Parkhäusern etc. Im Netzbetrieb leistet die Leuchte bis zu 7.000 lm. Externe Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp              | Kombinierte Sicherheitsleuchte |
| Montageart               | Universal                      |
| Piktogramm               | Nein                           |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Gehäusematerial          | PC                             |
| Farbe                    | Opal                           |
| Schutzart IP             | 65                             |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 8                              |
| Schutzklasse             | 1                              |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgung       |
| Überwachung              | Nein                           |
| Überbrückungszeit        | CPS                            |
| Betriebsart              | DS/BS                          |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                          |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                     |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                          |
| Leistung max.            | 54 W                           |
| Leistung DS              | 54 W                           |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C                  |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C                  |
| Länge                    | 1.560 mm                       |
| Breite                   | 82 mm                          |
| Höhe                     | 97 mm                          |
| Gewicht                  | 2.2 kg                         |
| Gewicht inkl. Verp.      | 2.55 kg                        |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm                         |



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Schalteingang L'    | Ja            |
| Notlichtblockierung | Nein          |
| Batterieanschluss   | Nein          |
| Dimmfunktion        | Nein          |
| Lichtstrom Netz     | 6800 lm       |
| Lichtstrom Not      | 6800 lm       |
| Zolltarifnummer     | 94051140      |
| Ursprungsland       | CHINA         |
| EAN                 | 4260682142108 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

