

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 2×RJ45

RJ45; RJ45; USB (A)

2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



RJ45

Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Anschluss Rückseite	RJ45
Anschluss Frontseite	RJ45
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA

Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T	88×51×70.4 mm
-------------------	---------------

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ± 0.1

USB

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Betriebsstrom	1.5 A