



RZ-Leuchte

text.artikelnummer-abk: LSW019

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Wandmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	RZ-Leuchte
~pim_attribute~Montageart	Wand
~pim_attribute~Erkennungsweite	56 m
~pim_attribute~Piktogramm	Einzel n.A.
~pim_attribute~Leuchtmittel	LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	Aluminium
~pim_attribute~Gehaeusefarbe	Alu eloxiert
~pim_attribute~Schutzart	40
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	≥ 3
~pim_attribute~Schutzklasse	1
~pim_attribute~Versorgung	Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	Nein
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CPS
~pim_attribute~Betriebsart	DS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	100-254 V
~pim_attribute~LeistungMax	8,3 W
~pim_attribute~LeistungDS	8,3 W
~pim_attribute~LeistungBS	0 W
~pim_attribute~UmgebungstemperaturDS	-25 °C / 40 °C
~pim_attribute~UmgebungstemperaturBS	-25 °C / 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	62 mm
~pim_attribute~Breite	614 mm



~pim_attribute~Hoehe	334 mm
~pim_attribute~Gewicht	2.82 kg
~pim_attribute~GewichtMitVerpackung	2.82 kg
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	1.5 mm
~pim_attribute~Schalteingang	Nein
~pim_attribute~Notlichtblockierung	Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	Nein
~pim_attribute~LichtstromNetz	600 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	600 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260123682767

TEXT. TECHNISCHE-ZEICHNUNG

