

Beschreibung: verzinkt, mit Trennsteg und Abreißschrauben, geeignet für Al- und Cu- Leiter
Diese Schraubverbinder entsprechen den Anforderungen aus DIN 47640 für Schrumpftechnik und sind ebenfalls für alle anderen Muffenbauarten verwendbar.

Eigenschaften: Wahlweise Verbindung von Al- und Cu- Leitern
Einfache, zeitsparende Montage ohne Sonderwerkzeug
Öldichtes Abschließen der Klemmkanäle bei Verbindern mit Trennsteg
Verzinnter Verbinderkörper

Prüfungen: Baumaße nach DIN 47640

Artikelnr.	Typ	Leiterquerschnitt in mm ²	Durchmesser innen in mm	Länge in mm	Anzahl Schrauben	Schlüsselweite
435-01503	Screw-Connector1050 ST BV	10-50	18	40	2	4
435-01504	Screw-Connector2595 ST BV	25-95	25	55	2	8
435-01505	Screw-Connector2515 ST BV	25-150	28	60	2	8
435-01506	Screw-Connector9524 ST BV	95-240	35	128	4	8

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45
D-25436 Tornesch

Telefon: +49 (0) 4122/701-1
Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

PM V01.0/16.10.2015_ri