

## Han-Fast Lock 4-6mm<sup>2</sup> m.Pin Ag Ro 2300St.

	Artikelnummer	09 08 000 6123
	Beschreibung	Han-Fast Lock 4-6mm <sup>2</sup> m.Pin Ag Ro 2300St.
	HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09080006123">https://b2b.harting.com/09080006123</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast <sup>®</sup> Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Stift

### Ausführung

Lieferumfang	2300 Stück auf Rolle
--------------	----------------------

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	9.120 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140014824
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)