

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- 11,5V Lampenschonspannung
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- 180515: 0-70W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED
- 180529: 0-105W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 0,0-70 W
Ausgangsspannung 11,5 V/AC
Ausgangstrom 0-6000 mA
Dimmbar Ja
Ansteuerung Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle 1
Leistungsfaktor 0,99
Anschlussmöglichkeit Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 8
Menge Sicherungsautomaten B16A max. 14
Menge Sicherungsautomaten C10A max. 18
Menge Sicherungsautomaten C16A max. 29
Einschaltstrom max. 20 A / 300 µs
Kapazitive Last 97,79 nF
Referenzpunkt tc 80 °C
IP Schutzart IP 20

Länge 115 mm
Breite 45 mm
Höhe 28 mm
Artikelgewicht 109 g

