

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 95223-6 |
| Bezeichnung | CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 6h IP44 mit Schutzkontaktsteckdose |
| Langbeschreibung | CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 6h IP44 mit Schutzkontaktsteckdose Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399993541 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,422 kg |
| Verpackungsmenge | 5 |
| Mindestbestellmenge | 5 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl | 3 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Aufbaugerätestecker |
| Phasenwender | Nein |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|----------------------|------------|
| a | 172 mm |
| b | 117 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 110 Ncm |
| Verbindungsschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |

