

socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 126x83



Description de l'article	
Référence	24626
EAN	4024941947565
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	166mm
Largeur de l'appareil en mm	83mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Dimensions du boîtier	126x83 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°
	4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Données logistiques

Poids unitaire	0.38 Kg / null
----------------	----------------

Données logistiques

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941947565
Longueur	128 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	166 mm
Poids	0,381 kg
Volume	1 763,584 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941836302
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,026 kg
Volume	17 062,5 ccm

