


QUADRO-LITE 300 BASIC OP 3000K 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110



PMMA  
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung


| Technische Daten   |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 65815110  |
| Bestellbezeichnung   | QUADRO-LITE 1xLED   |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C  |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar   |
| Netzspannung   | 230V/50Hz   |
| Spannungsart   | AC/DC   |
| Anschlussleistung max.                                       | 9 W   |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,80  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 122 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 1100 lm   |
| Farbtemperatur   | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Nennlebensdauer  | 50000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L90/B10   |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)         |
| Lichtverteilung  | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel   | 120°  |
| Anschlussart   | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt                   |
| Gehäuse  | Gehäuse aus schwer entflammarem Polycarbonat (PC)             |

QUADRO-LITE 300 BASIC OP 3000K 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110

| Technische Daten                    |            |
|-------------------------------------|------------|
| Kabeleinführung (Position)          | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -30 °C     |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35 °C      |
| Prüfungen                           |            |
| Schutzklasse                        | SK I       |
| Schutzart                           | IP65       |
| Schlagfestigkeit                    | IK02       |
| Brennbarkeit (UL94)                 | HB         |
| Glühdrahtfestigkeit                 | PMMA 650°C |
| CE-Konform                          | Ja         |
| Maße und Gewichte                   |            |
| Länge (L)                           | 300 mm     |
| Breite (B)                          | 300 mm     |
| Höhe (H)                            | 90 mm      |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)    | 2 Kg       |
| Nettogewicht                        | 1,8 Kg     |
| Inhalts- / Verpackungsmenge         | 1 Stück    |
| Paletteneinheit                     | 125 Stück  |

QUADRO-LITE 300 BASIC OP 3000K 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 28990450      | Ziffersatz QUADRO-LITE DS |

