

MILANO UGR - Pendelleuchte 1126 mm

- vielseitig einsetzbare Pendelleuchte mit geringer Blendwirkung und hochwertigem Design
- UGR <16 bei intensiven 3.580 lm/m für anspruchsvolle Bildschirmarbeitsplätze
- elegante schwarz gepulvert (RAL 9005 Feinstruktur) aus Aluminium für Shop- und Allgemeinbeleuchtung
- einfacher Anschluss an 230 V (integriertes dimmbares Tridonic DALI Netzteil)
- HCL ready dank Tunable White 2700 - 6500 K Lichtquelle
- Farbtemperatur 4000 K Standard, weitere Farbtemperaturen auf Anfrage
- Lebensdauerabschätzung L80/B10 bei Ta < 55 °C > 60.000 h



LICHTDATEN

	62616230	62616240
Typ. Farbtemperatur	2700 K-6500 K	4000 K
Lichtfarbe	tunable white	kaltweiß
Typ. Lichtstrom	3588 lm-4027 lm	3593 lm
Effizienz	76 lm/W-86 lm/W	76 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+	A
Typ. Farbwiedergabeindex	86	85

LEISTUNGSDATEN

	62616230	62616240
Betriebsspannung		230 V AC
Stromaufnahme		200 mA
Typ. Leistungsaufnahme		47 W

SONSTIGE DATEN

	62616230	62616240
IP Schutzart		IP 40
Indoor/Outdoor		Indoor
Umgebungstemperatur Ta max		55 ° C
Länge		1126 mm
Breite		44 mm
Höhe		68 mm
Bemerkungen	UGR <16 (Unified Glare Rating / vereinheitlichte Blendungsbewertung) integriertes dimmbares Tridonic DALI Netzteil	

MASSZEICHNUNG



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.