


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
118-04700

T18ROS



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
<b>Produktfamilie</b>	OS-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Anwendungsbereich</b>	Hochtemperatur, Außenanwendungen
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	20,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>Dicke (T)</b>	1 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00028 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	1,0 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	100,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	außenverzahnt

HF ✓

RoHS ✓