



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: LFD12009-NW



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen eignet sich zur Beleuchtung von Lagerflächen, Parkhäusern etc. Im Netzbetrieb leistet die Leuchte bis zu 4.500 lm. Externe Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PC
Farbe	Opal
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	8
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	36 W
Leistung DS	36 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	1.220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.05 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm



Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4500 lm
Lichtstrom Not	4500 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682142085

TECHNISCHE ZEICHNUNG

