

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PPKU21 Verriegelbare Gummikupplung IP44

- Durch das Drehen des roten Rings verriegelbar
- Material Steckergehäuse PP (Polypropylen)
- Material Steckerhülle TPE (Elastomer)
- Nennspannung: 250V AC
- Nennstrom: 16A AC
- Bauart: gem. DIN 49440
- Leiterquerschnitt der Anschlußleitung 0,75 bis 2,5mm²
- Klemmenart: Schraubklemme; wiederanschließbar
- Anzahl der Pole: 2 + PE
- Schutzkontakt: Ausführung als Seitenschutzkontakt gem. DIN 49440
- Max. zulässiger Außendurchmesser der Anschlußleitung: 12 mm
- Zugentlastung: Druckstück mit 2 Schrauben
- Drehmoment für Anschlußschrauben: 0,4 Nm
- Drehmoment für Zugentlastung: 0,5 Nm
- Mantelabisolierlänge: 40 mm bis 45 mm
- Aderabisolierlänge: 7 mm
- Prüfzeichen: VDE, ÖVE, NF, CEBEC
- Zertifiziert nach DIN ISO 9001
- Hinweis:
 - Beim Leitungsanschluß darauf achten, dass nicht die Aderisolierung geklemmt wird
 - Vor dem Zuklappen der Steckergehäuse den Festsitz der Leitungen in den Anschlußklemmen kontrollieren und darauf achten, dass keine Leitung zwischen den Gehäuseteilen eingeklemmt wird



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105823	056496	PPKU21	1	schwarz / rot