


LUX 1xLED 1500 DALI 4000K 3400lm 30W | Artikelnummer 84861545



LED Rasterleuchte, dimmbar. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR < 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 84861545 |
| Bestellbezeichnung | LUX LED 1/1500 DALI |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Anschlussleistung max. | 30W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 113 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3400 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |

LUX 1xLED 1500 DALI 4000K 3400lm 30W | Artikelnummer 84861545

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|----------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP20 |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1510 mm |
| Breite (B) | 155 mm |
| Höhe (H) | 60 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1200 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,6 Kg |
| Nettogewicht | 3,2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 40 Stück |

LUX 1xLED 1500 DALI 4000K 3400lm 30W | Artikelnummer 84861545

