

**Produktdatenblatt**

**03 06 180 T BK**

**Kombizange**

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Allgemein</b>	
Artikelnummer	03 06 180 T BK
EAN	4003773081746
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	310 g
Abmessung	180 x 55 x 20 mm

<b>Technische Attribute</b>	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 12,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0
Absturzsicherung	Ja
VDE-geprüft	Ja

<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*