

**NEU APUP XL (787 025)**



Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr.  | APUP XL<br>787 025 <small>NEU</small>                            |
|--|--|
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)  | APC 1  |
| Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LEP}$ )                 | 168 kJ   |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                              | 4,1 cal / cm <sup>2</sup>  |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor                      | 31 cal / cm <sup>2</sup>   |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor                     | 37 cal / cm <sup>2</sup>   |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor)  | 28 cal / cm <sup>2</sup>   |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm <sup>2</sup>   |
| Normen   | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5                             |
| Material   | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht   | 160 g/m <sup>2</sup>   |
| Größe (International)  | XL   |
| Farbe  | blau   |
| Gewicht  | 260 g  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                         | 61034200   |
| GTIN (EAN)   | 4013364482456  |
| VPE  | 1 Stk.   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.