

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSK Steckklemmen

- Kompakte Bauform
- Hohe Federkraft
- Mit Prüfschlitz
- Nennstrom: 24 A (VDE)
- Nennspannung 450 V (VDE)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +110°C
- Material: selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Kein Durchstecken blanker Leitungen möglich
- Platzsparende, kompakte Ausführung
- Zulassungen: CE, VDE, RoHS
- Geeignet für eindrängige Kupferleiter



Informationen



Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Leiterquerschnitt	Klemmstellen	Farbe
05102917	053344	PSK 315	100 / 10.000	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	3	grau
05102918	053345	PSK 515	100 / 6.000	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	5	grau
05102919	053346	PSK 815	50 / 3.000	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	8	grau
05102920	053347	PSK 225	100 / 10.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	2	grau
05102921	053348	PSK 325	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	3	grau
05102922	053349	PSK 425	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	4	grau
05102923	053350	PSK 525	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	5	grau
05102924	-	PSK 825	50 / 3.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	8	grau
05102925	-	PSK 225T	100 / 10.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	2	transparent
05102926	-	PSK 325T	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	3	transparent
05102927	-	PSK 425T	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	4	transparent
05102928	-	PSK 525T	100 / 6.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	5	transparent
05102929	-	PSK 825T	50 / 3.000	1,0 mm ² - 2,5 mm ²	8	transparent