

Connection to the future

| Artikel-Nr. | 144-9 |
|---------------------|---|
| Bezeichnung | CEE-Wandsteckdose 125A 4p 9h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 125A 4p 9h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~/50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399080715 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,752 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| ETIM 9.0 | EC001321 |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ausführung | Aufputz |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung | 9 h |
| Kennfarbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Befestigungsart | Außenbefestigung |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Militärausführung | Nein |

| а | 322 mm |
|-------------------------|-------------|
| b | 205 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm² |
| Leitung starr | 16-70 mm² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 200 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |























