



Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseoberfläche	Matt
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	22 lm
Lichtausbeute	5,5 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
Höhe	35 mm
Durchmesser	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	60 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	50 mm
Artikelgewicht	230 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Schaltzyklen	10000

Energieverbrauch 4 kWh/1000h