

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.021.0053.0

Geräteanschluss GST15I2L B1V WS

GST15I2-polig Lötanschluss, 2-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Schutzklasse II 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß



Art. Nr.	91.021.0053.0
EAN	4049088056895
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,016 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen	
Länge	21,5 mm
Breite	15,1 mm
Höhe	12,2 mm

Technische Zeichnung

Legende:

- Diese Dimensionen sind zu halten (nach Lieferung)
- Diese Dimensionen sind zu halten
- Diese Dimensionen sind zu halten (nach Lieferung)

Abmessungen:

- Frontansicht: 13,2 (Gesamthöhe), 6 (Höhe des Gehäuses), 10,5 (Breedte), 2 (Höhe des Steckers), 15,1 (Gesamthöhe des Steckers), 5,3 (Höhe des Steckers), 10,8 (Höhe des Steckers), 1,4 (Höhe des Steckers), 13,1 (Gesamthöhe des Steckers), 3,15 (Höhe des Steckers), 1,7 (Höhe des Steckers).
- Seitenansicht: 3,2 (Höhe des Gehäuses), 21,5 (Gesamtlänge), 4,6 (Höhe des Steckers), 1,2 (Höhe des Steckers).
- Detailansicht: 5,3 (Höhe des Steckers), 10,8 (Höhe des Steckers), 1,4 (Höhe des Steckers), 13,1 (Gesamthöhe des Steckers), 3,15 (Höhe des Steckers), 1,7 (Höhe des Steckers).

Bohrungsdurchmesser:

Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden!

M1:1

Teile-Nr.:	Farbe:	Material:	Typ
91.021.0053.0	weiß	PA UL94-V0	GST15i2L BIV WS
91.021.0053.1	schwarz	PA UL94-V0	GST15i2L BIV SW

Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252				Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252			
Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252				Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252			
Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252				Eigenschaften nach DIN 7252/Toleranzsysteme: nach DIN 7252			

Zeichnung Nr. / Drawing No.		Typ	
91.021.0053.0 01K		Buchsensteckverbinder	

Zeichnung Nr. / Drawing No. 91.021.0053.0 01K

Typ Buchsensteckverbinder

Druck: 0,5 N

Material: PA UL94-V0

Farbe: weiß / schwarz

Typ: GST15i2L BIV WS / SW

Netzanschluss - ohne Flansch