

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.6009.2

Konfektionierte Leitung GST15i3KSBA 15 W 60WS

GST15i3 Adapterleitung Buchse GST15 - Stecker GST18, Länge
 6,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,
 Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	91.232.6009.2
EAN	4015573838024
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leistungsart	GST18i3 Stecker – GST15i3 Buchse
Art der konfektionierten Leitung	Adapterleitung
Ausführung Seite 1	GST15i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,413 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----