

# DIGITUS Wandgehäuse - Slim

**DN-19 WM-V4U-SL**  
**EAN 4016032383253**



**Wandgehäuse, Slim 800x640x220mm, 4HE vertikal, Farbe Grau (RAL 7035)**

Das 483 mm (19")-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine vertikale Montage von 4HE in der Tiefe. Besonders platzsparend für Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendungen oder andere 483 mm (19")-Aktivkomponenten.

**Schlankes Design mit Montagebereichen für vertikale Installationen im Inneren**

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- 483 mm (19")-Montagebereiche im Inneren: 4HE in der Tiefe
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
- Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- Türanschlag ist einfach wechselbar
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 820x660x230 mm

- Max. Installationshöhe im Inneren: 610 mm

## Merkmale

- Breite: 640 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- HE: 4
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 220 mm
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

## Lieferumfang

- Erdungskabel-Set
- 2 x Schlüssel

## Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³        |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| Karton-VPE            | 1                 | 18,00           | 23,00         | 66,00          | 82,00        | 124.476,00 |
| Innen-VPE             | 1                 | 18,00           | 23,00         | 66,00          | 82,00        | 124.476,00 |
| Einzel-VPE            | 1                 | 18,00           | 23,00         | 66,00          | 82,00        | 124.476,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 16,00           | 22,00         | 64,00          | 80,00        | 0,00       |

## Weitere Anwendungsbilder:



#### **Sicherheitshinweise**

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten Sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren Sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen Sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

#### **Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)