

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PSSTK14 SK Klappstecker, schwarz

- Material Steckergehäuse PP (Polypropylen)
- Nennspannung: 250V AC
- Nennstrom: 16A AC
- Bauart: gem. DIN 49441
- Leiterquerschnitt der Anschlußleitung 0,75 bis 2,5mm<sup>2</sup>
- Klemmenart: Schraubklemme; wiederanschließbar
- Anzahl der Pole: 2 + PE
- Schutzkontakt: Ausführung als Seitenschutzkontakt
- max. zulässiger Außendurchmesser der Anschlußleitung: 10,4 mm
- Zugentlastung: Druckstück mit 2 Schrauben
- Drehmoment für Anschlußschrauben: 0,4 Nm
- Drehmoment für Zugentlastung: 0,5 Nm
- Mantelabisolierlänge: 40 mm bis 45 mm
- Aderabisolierlänge: 7 mm
- Prüfzeichen: VDE, ÖVE
- Zertifiziert nach DIN ISO 9001
- Hinweis:
  - Beim Leitungsanschluß darauf achten, dass nicht die Aderisolierung geklemmt wird
  - Vor dem Zuklappen der Steckergehäuse den Festsitz der Leitungen in den Anschlußklemmen kontrollieren und darauf achten, das keine Leitung zwischen den Gehäuseteilen eingeklemmt wird.



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105818	056491	PSSTK14	1	schwarz