



**3HZ721APZRFZ-16, 1 ZP 16mm², 1 VAPZRFZ inkl.
APL, 2 PPV, 1 PL100**

Artikel-Nr.: 7190206
Typ: 3HZ721APZRFZ-16

- Sammelschienenenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 210 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|-----|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 |

Werkstoff

| | |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---------------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 |
| Anreihbar | - |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 1 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Netzform | TN-S |
| Plombierbar | ja |
| PVC-frei | ja |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |
| Zähleraufnahme | 3 Punkt Befestigung |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|----|
| Querschnitt Abgangsleitung | 16 |
| Querschnitt Zugangsleitung | 16 |

Zertifikate & Standards

| | |
|-------|------------------|
| CE | ja |
| REACH | nein |
| RoHS | ja / Ausnahme 6c |
| VDE | ja |

Zubehör

| | |
|-------------|-----------------------|
| Ausstattung | Sammelschienenklemmen |
|-------------|-----------------------|