

IQ Battery 3T

Das **IQ Battery 3T** all-in-one AC-Speichersystem ist zuverlässig, intelligent, einfach und sicher. Es bietet eine nutzbare Gesamtenergiekapazität von 3,5 kWh und enthält vier eingebettete Mikro-Wechselrichter mit einer Nennleistung von 1,28 kW. Installateure können damit einfach und schnell Systeme in der richtigen Größe für alle Anforderungen planen – sowohl für neue PV-Anlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen.



Zuverlässig

- Bewährte IQ Microinverters mit hoher Zuverlässigkeit
- 15 Jahre beschränkte Garantie
- 4 integrierte IQ8X-BAT Microinverters
- Passive Kühlung (keine beweglichen Teile/Lüfter)

Intelligent

- Fernaktualisierung von Software und Firmware
- Überwachung und Steuerung per mobiler App
- Optimierung des Eigenverbrauchs

Einfach

- Voll integriertes AC-Speichersystem
- Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
- Wird an Standard-Wechselstrom-Verkabelung angeschlossen

Sicher

- Geprüfte Batteriesicherheit
- Maximale Sicherheit und Langlebigkeit durch Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP)

IQ Battery 3T

| MODELLNUMMER | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENCHARGE-3T-1P-INT | IQ Battery 3T Speichersystem mit integrierten IQ Microinverters und Batterymanagementeinheit (BMU). Lieferumfang: – Eine IQ Battery 3T Basiseinheit (B03-T01-INT00-1-2) – Ein IQ Battery 3T Gehäuse-Kit mit Abdeckung und Wandbefestigungshalterung (B03T-C-0430-O) |
| AUSGANG (AC) | |
| Nennausgangsleistung (Dauerleistung) | 1,28 kVA |
| Nennspannung/ -bereich | 230/184–253 VAC |
| Nennfrequenz/ -bereich | 50/47–52 Hz |
| Nennausgangsstrom | 5,6 A |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | 0,85 induktiv ... 0,85 kapazitiv |
| Verschaltung | Einphasig |
| Maximaler AC-Kurzschlussfehlerstrom über 3 Zyklen | 2,8 A _{eff} |
| Roundtrip-Wirkungsgrad ¹ | 89% |
| BATTERY | |
| Gesamtkapazität | 3,5 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 3,5 kWh |
| Roundtrip-Wirkungsgrad | 96% |
| DC-Nennspannung | 67,2 V |
| Maximale DC-Spannung | 75,6 V |
| Arbeitstemperaturbereich / Umgebung | -15°C bis 55°C nicht kondensierend |
| Optimaler Arbeitstemperaturbereich | 0°C bis 30°C |
| Chemie | Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) |
| MECHANISCHE DATEN | |
| Abmessungen (B×H×T) | 430 × 775 × 188 mm |
| Gewicht | Eine einzelne 40,5 kg schwere Basiseinheit plus 8,3 kg schwere Abdeckung und Befestigungshalterung; insgesamt 48,8 kg |
| Gehäuse | Außenbereich – IP55 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion – keine Lüfter |
| Höhe | Bis zu 2.500 Meter |
| Montage | Wandhalterung |
| EIGENSCHAFTEN UND KONFORMITÄT | |
| Kompatibilität | Kompatibel mit netzgekoppelten PV-Anlagen. Kompatibel mit IQ Microinverters, PV-String-Wechselrichter ² und Enphase IQ Gateway Metered |
| Kommunikation | Kabellos 2,4 GHz |
| Services | Eigenverbrauchsoptimierung, Symmetrieeinrichtung ³ |
| Überwachung | Überwachungsoptionen Enphase Installer App; API-Integration |
| Konformität | UN 38.3, EN 62040.1, VDE AR-N 4105:2018, TOR Erzeuger Typ A V1.2 2022, ÖVE Richtlinie R25: 2020-03 EMI: CE, EFT, ESD, Surge, Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, CRF Batteriezellen-Modul: IEC 62619:2017, UN 38.3, UL 1973 Wechselrichter: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62909-1:2017, EN 50549-1:2019 EG-Konformitätserklärung ⁴ : Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie, LVD), Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), Richtlinie EU2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Funkanlagenrichtlinie, RED), Batterierichtlinie 2006/66/EC |
| BESCHRÄNKTE GARANTIE | |
| Beschränkte Garantie | >60% der Nennkapazität, bis 15 Jahre Betriebszeit oder 6000 Zyklen ⁵ |

1. Wechselstrom zu Batterie zu Wechselstrom bei 50 % Nennleistung.
2. Unterstützt alle PV-String-Wechselrichter, einschließlich Fronius, SolarEdge, SMA, SolarMax und Kostal.
3. Die Steuerung des Phasengleichgewichts wird für Österreich und Deutschland gemäß den lokalen Vorschriften unterstützt.
4. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://enphase.com/en-gb/installers/resources/documentation>.
5. Je nachdem, was zuerst eintritt. Es gelten Einschränkungen.

Hinweis für Produkte von Drittanbietern:

Alle Produkte von Drittherstellern oder Importeuren, die zur Installation oder Inbetriebnahme von Enphase Produkten verwendet werden, müssen den geltenden EU-Richtlinien und den Anforderungen im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sich zu vergewissern, dass alle derartigen Produkte korrekt gekennzeichnet sind und über die erforderliche konforme Begleitdokumentation verfügen.

Hersteller:

Enphase Energy Inc.
47281 Bayside Pkwy, FREMONT, CA, 94538, USA
TEL.: +1 707-763-4784

Importeur:

Enphase Energy NL B.V.,
Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 'S-HERTOGENBOSCH, NIEDERLANDE,
TEL.: +31 73 3035859

Um weitere Informationen zum Enphase-System zu erhalten, besuchen Sie enphase.com

© 2023 Enphase Energy. Alle Rechte vorbehalten. Enphase, das „e“-Logo und die CC-Logos, IQ sowie bestimmte andere unter <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> aufgeführte Marken sind Marken von Enphase Energy, Inc. in den USA und anderen Ländern. Änderungen der Daten sind vorbehalten.

IQB-3T-DS-0113-DE-DACH-INT-04-18-2023

