

Stahlblechgehäuse **BGE-130**



Abbildung zeigt BGE-095

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-130

Elektrische Daten		Typ	BGE-130
Betriebsdaten			
Gehäuse geeignet für Schutzart		IP 23	
Für Leistung (einphasig)*		210.000 VA	
Für Leistung (dreiphasig)*		315.000 VA	
Bemerkung			
*		Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.	
Bestelldaten			
Bestellnummer		BGE-130	

Mechanische Daten		Typ	BGE-130
Anschluss und Montage			
Kabelverschraubung Typ		2 Universaleinführungen	
Kabelverschraubung Ø		30 - 66 mm	
Maße und Gewichte			
Nutzbare Innenmaß (B)		1176 mm	
Nutzbare Innenmaß (H)		1116 mm	
Nutzbare Innenmaß (T)		906 mm	
Gewicht		125 kg	
Bemerkung			
Bemerkung		Nicht als Leergehäuse einsetzbar!	

